

Universal – Türöffner

Typ 1500 / Arbeitsstrom

Spannung	6-12V AC/DC
Höhe	85,0 mm
Breite	21,5 mm
Tiefe	29,5 mm
Fallen – Verstellbereich	-----
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
DIN – Richtung	Universal
Passende Schließbleche	900 / 901 / 902

Typ	Mechanische Entriegelung	Arretierung	Arbeitsstrom	Ruhestrom	Mikroschalter
1510	---	---	X	---	---
1511	---	---	---	X	---
1560	---	---	X	---	X
1561	---	---	---	X	X

Arbeitsstrom

Die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden. Bei AC (Wechselstrom) ist ein Summton hörbar. Bei DC (Gleichstrom) ist kein Summton hörbar.

Ruhestrom

Der Türöffner ist verspermt, solange der Strom eingeschaltet ist. Wird der Strom ausgeschaltet oder durch Stromausfall unterbrochen, ist die Türöffnerfalle mechanisch beweglich und die Tür kann geöffnet werden.

Mikroschalter

Der Mikroschalter ist ein Rückmeldekontakt, welcher über einen Schieber oder eine Betätigungsplatte, von einer einrastenden Schlossfalle betätigt wird.

Achtung:

Wenn die Anlage mit Gleichstrom (DC) betrieben wird, sollte die Türfalle keinen Druck auf die Türöffnerfalle ausüben.

Dateiformate:

2D: Dwg 3D: Step
 Dxf lges

Andere Formate können auf Nachfrage erstellt werden.

